

17.05.2023

Schița nr.

9696305gp

1 BUC Container sanitar 30'

Execuție

- Mod de construcție	Montat
- Mod de construcție	Montat
- Înălțimea exterioară a containerului	2591 mm
- Înălțimea interioară	2340 mm
- Varianta de execuție a cadrului acoperișului	Model standard
- Varianta de execuție a stâlpului de colț	Model standard
- Varianta de execuție a ansamblului podelei	Grindă transversală standard podea
- Înălțime parapet	870 mm peste marginea superioară a pardoselii (FOK)
- Poziționarea racordurilor pentru apă și canalizare.	(Înfundat) în structura peretelui

Vopsire

- Culoarea containerului	RAL 5010 albastru enzian
--------------------------	--------------------------

Decor interior

- Decor interior	Placă de fixare, culoarea stejar deschis
- Decor interior tavan	Placă furnir alb

Izolație

- Izolație pereți	Vată minerală 100 mm
- Izolație acoperiș	Vată minerală 100 mm
- Izolație pardoseală	Vată minerală 100 mm
- Izolația pereților despărțitori	Fără izolație

Sistem electric

- Varianta de execuție a racordului electric	Incl. racord CEE încastat în ramă, tablou de siguranțe
- Sistem electric	VDE normă (400V/32A/5-poli)

Varianta de execuție a ansamblului

podelei

- Distanța dintre orificiile de manipulare pentru stivuitor	Fără orificii pentru motostivuitor
- Placa podelei	Placă de podea standard
- Covor PVC	CLASSIC IMPERIAL bej, 1,5 mm, R9
- Covor PVC- parțial	SURESTEP, 2 mm, R10/C
- Covor PVC ridicat pe margini	SURESTEP, 2 mm, R10/C

Dotări

- 5 BUC Armătură perete
- 1 BUC Ferastră birou oscilobatantă cu rulou
 - Dimensiunea exterioară a cadrului: 945X1200 mm
 - Deschiderea ferestrei: 821X1076 mm
 - Înălțimea parapetului: 870 mm peste marginea superioară a podelei (FOK)
 - Rulou cu lamele din material plastic
 - Izolație cu gaz a geamurilor
- 2 BUC Fereastră sanitară oscilobatantă
 - Înălțimea parapetului: 1525 mm peste marginea superioară a podelei (FOK)
 - Dimensiunea exterioară a cadrului: 652 X 714 mm
 - Deschiderea ferestrei: 590 X 528 mm
 - Izolație cu gaz a geamurilor

17.05.2023

Schița nr. 9696305gp

- 2 BUC Ușă metalică exterioară
 - Dimensiuni de bază (lățime): 875 mm
 - Lățimea de trecere: 811 mm
 - Înălțimea de trecere: 2065 mm
 - Deschidere spre exterior

Pereți despărțitori

- 4 LFM Pereți despărțitori interiori
 - Fără izolație
 - Placă de fixare, culoarea stejar deschis
- 1 BUC Ușă interioară
 - Dimensiuni de bază (lățime): 875 mm
 - Lățimea de trecere: 811 mm
 - Înălțimea de trecere: 2065 mm
- 2 LFM Perete despărțitor WC
- 1 BUC Uși interioare perete despărțitor WC 625X2000 mm

Dotare sistem electric

- 3 BUC Priză simplă
- 2 BUC Priză simplă
 - Sistem electric rezistent la umiditate
 - 1800 mm peste marginea superioară a pardoselii (FOK)
- 1 BUC Priză dublă
- 1 BUC Întrerupător
- 1 BUC Întrerupător în serie
- 1 BUC Întrerupător în serie
 - 1150 mm peste marginea superioară a pardoselii (FOK)

Dotare sanitară

- 2 BUC Chiuvetă pentru spălatul pe mâini, din ceramică, 500 X 410 mm
 - Incl. robinet cu un singur mâner
 - Incl. oglindă metalică
 - Incl. cârlig de metal
 - Incl. savonieră
- 1 BUC Container WC incl. WC și suport de hârtie igienică
- 2 BUC Pisoar incl. robinet cu buton de presiune
- 1 BUC Despărțitor pisoar
- 1 BUC Gură de scurgere
- 1 BUC Cabină de duș GFK
 - Incl. robinet cu un singur mâner
 - Incl. perdea duș
- 1 BUC Boiler litri 80
- 1 BUC Regulator de presiune
 - 1"

Dotare încălzire, aerisire, răcire

- 2 BUC Ventilator de aerisire, 170 m³
- 1 BUC Convector electric 2 kW
- 2 BUC Calorifer electric 2 kW

Iluminare

- 1 BUC Aplic LED 8 W
- 3 BUC Corp de luminat LED 43 W

17.05.2023

Schița nr.

9696305gp

Informatii suplimentare sunt conform descrierii noastre tehnice, pe care vi le putem pune la dispozitie.

Din pricina condițiilor actuale (în special cele generate de pandemia COVID-19, disponibilitatea materiilor prime etc) termenele de livrare nu pot fi garantate. De asemenea, pot exista modificări în ceea ce privește dotările tehnice resp. părțile componente.