



Containeranlage bestehend aus :

Container: 3x24' 2550 mm
Rauminenhöhe: 2550 mm
Lackierung: R: RAL 7016 P: RAL 7016

Allgemein

Innendekor: weiß
Attika RAL 7016
Elemente der abgehängten Decke in Holzoptik (nicht im Sanitärbereich)
Innentüren mit Profildoppelzylinder

Tür mit WC-Knauf (besetzt/frei Anzeige)

Elektrik

Elektrik: SKAN (400V/32A/5-polig)
flexibles Kabelsystem
Steckdosen mit Berührungsschutz
B Bewegungsmelder
P Präsenzmelder
K Kabelvorbereitung für Außenlicht (Dauerplus)

Bodengruppe

ohne Staplertaschen
Boden dämmung: 110mm PIR Paneel / 50mm PU
Schichtholzboden
SafeStep Bodenbelag
Eternal Bodenbelag

Eternal Wood Bodenbelag "lose mitgeliefert"

Durchgehender Bodenbelag:
Bodenbelag wird in Rollen lose mitgeliefert. Verlegung erfolgt bauseits

Mitlieferung von:
Längsverb. ohne Bodenübertrittsleisten inkl. Bodenübertrittsplatten

Kitt, Kleber und Schweißschnur

Dachgruppe

Dachdämmung: 100mm PU Paneel / 100mm Mineralwolle
Brandschutz REI30

Paneele

Wanddämmung: 110mm PIR
Vorsatzwand: 80mm MW / 10mm Gipskarton (Raumhoch)
Vorsatzschale: Innendekor Blech RAL 9010 (310mmx2550mm TxH)
Vorsatzschale: Innendekor Blech RAL 9010 (310mmx1250mm TxH)
Vorsatzschale: Innendekor Blech RAL 9010 (180mmx2550mm TxH)
Vorsatzschale: Innendekor Blech RAL 9010 (180mmx1250mm TxH)

Fenster

Fensterparapethöhe: 1030mm
Fenster mit Gasfüllung
Bürofenster mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)
inkl. Rolladenkasten mit zus. Isolierkeil und Alu-Lamellen
PVC Rahmen mit ALU-Klips in RAL 7016
Sanitärfenster mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer) und Sichtschutz
IP-Verglasung mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)
ALU Rahmen Außen - RAL 7016
ALU Rahmen Innen - weiß mit Raffstore inkl. Elektroantrieb

X...Mitsubishi VL100-UE (Ventilationsgerät mit Wärmerückgewinnung)

*) Betätigung über einen Zugschnurschalter am Gerät.
*) inkl. Steckdose auf 2230mm FOK
*) inkl. Wandverstärkung auf 2325mm FOK
*) Vorsicht: Aufgrund der herausstehenden Außenseinheit verlängert sich partiell die Längs / Breite des Containers.
*) Das Gerät - als auch die Außenseinheit müssen vor Ort montiert werden!

Y....Kabelauslass für Steckdose (3x2,5mm², 13A) außen am Paneel

Z...Zusätzliche Sicherung im Verteilerkasten eingebaut & eingesaitig verkabelt
*) LS-3polig+N 16A

CONTAINEX
PLUS Line
Maßstab X
Papierformat: A3

Bitte um Bestätigung und Retournierung

Unterschrift, Firmenstempel

Datum: