

Lagercontainer 08'

12.03.2025

Zeichnungs-Nr.

LC08-0000001746

Rahmenkonstruktion: verschweißte Stahlprofile 2 bzw. 3 mm

Doppelflügeltüre mit umlaufender Gummidichtung (zwei Dichtebenen)

Mit verzinkten Verriegelungsstangen

4 Zwangsbelüftungen unter dem Dachrahmen angeordnet

Ladevolumen: 9,82 m³

Höchst zulässige Nutzlast: 3500 kg

Charakteristische Schneelast am Boden Sk 2,5 kN/m²

Die Stapelung der Container darf unter Berücksichtigung der Aufbauhinweise und der max. Nutzlasten maximal 3-hoch erfolgen.

Handling mit Kran und Stapler

Bodenart Beschichtete Schichtholzplatten 21 mm stark

Containerfarbe RAL 9010 Reinweiß

Kathodische Tauchlackierung (Farbton grau) mit
Durchschnittsschichtstärke 20µm (mind. 15µm).

Hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis (Fassaden- Qualität)
mit Durchschnittsschichtstärke 70 µm (mind. 60µm)

Hohe Korrosions- und UV-Beständigkeit

Staplertaschenabstand 950 mm stirnseitig
mittig

Doppelflügeltür

Einbruchsicherung Inklusive Einbruchsicherung "Neu"

Gewicht 606,000 KG

Außenabmessungen 2438 x 2200 x 2260 mm

Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer technischen Beschreibung, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne übersenden.